GLEN RAVEN
A Glen Raven Company

DICKSON PTL

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Date : 29/04/13

FICHE TECHNIQUE 4203

DESCRIPTION GENERALE

Support : Polyester 168g/m²

Enduction : PVC

Largeur : 156 cm

Poids : 725 +-25 g/m²

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT FINI	Valeurs	Normes
Epaisseur en /100	62 +-4 /100	NF EN ISO 2286-3
Résistance à la rupture Chaine	>=200daN	NF EN ISO 1421-1
Résistance à la rupture Trame	>=200daN	NF EN ISO 1421-1
Déchirure 2 languettes méth B Chain	>=20daN	NF EN ISO 4674-1
Déchirure 2 languettes méth B Trame	>=20daN	NF EN ISO 4674-1
Adh par soudure HF Endroit	>=5daN	PI LAB 02
Adh par soudure HF Envers	>=5daN	PI LAB 02
Etanchéité à l'eau	>=1BAR	NF EN 20811
Feux bougie electrique Endroit	M2	NF P 92-503
Feux bougie electrique Envers	M2	NF P 92-503
Résistivité elec ronde en l'état D	<=300MOHM	NF EN ISO 284
Résistivité elec ronde en l'état V	<=300MOHM	NF EN ISO 284
Résistance d'isol en atmo explosive	<=1000MOHM	NF EN 13463-1

AUTRES CARACTERISTIQUES :

Classement M2 par le LNE rapport n°L120965-DE/1 du 4/01/2011.

Matériel non électronique pour utilisation en atmosphère explosive, classement du LCIE-ATEX, rapport n°60029329-526310 du 29/11/04.

La presente fiche technique peut-être modifiée en fonction de l'évolution de la technique. Il appartient à notre clientèle, avant mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit de la dernière édition.

DICKSON PTL
Rue des Chartinières - Dagneux F01120 France
Téléphone : 33 (0)4 37 85 80 00 - Fax : 33 (0)4 37 85 80 01 - E-mail : ptl@dickson-ptl.com - www.dickson-ptl.com
CODE TVA FR 87 759 200 983 - SARL au capital de 500 014 € - RCS Bourg 759 200 983