FICHE TECHNIQUE

UTILISATIONS :
- Tentes légères
- Pergolas
- Tauds de bateaux
- Housses de protection

ARCADE FR

M2/B1/BS

DESCRIPTION DU PRODUIT

LAIZE	150 / 302 cm
MASSE	500 g/m²
SUPPORT	Polyester Haute ténacité 550 dTex
ENDUCTION	PVC multicouches, système **LOWICK** ® Protection Anti UV
FINITION	Vernis CLEANGARD (double face)
COULEUR	Coloris variés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESISTANCE RUPTURE	150/150 daN	NF EN ISO 1421
RESISTANCE DECHIRURE	15/15 daN	DIN 53363
ADHERENCE	7 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
TENUE AU FROID	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
TENUE A LA CHALEUR	+ 70°C (+158°F)	Durée du test 24 H
IGNIFUGATION	M2 / B1 / BS NFPA 701 / C-s2-d0	

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.
Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
Ces valeurs ne sont pas contractuelles.

DICKSON®
COATINGS

415 avenue de Savoie – Saint Clair de la Tour – 38357 La tour du Pin – France
Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com

Date : 12/2013