FICHE TECHNIQUE **86/04 B**	Etabli par : DT Le : 25/03/2003
CODE INFORMATIQUE : 13 86/04 B 13 (Doc) · Sect. · Type · N° (Machine) · 86/04 B (Ref Produit) · 01 (Chrono) · 06 (Ind) · 10 (Chapitre)	Revu par : RQ Le : 25/03/2003
DESTINATAIRES : SECRETARIAT (Original sans logo BOBET SC - DC - RL - RQ (Copie avec logo BOBET ARCHIVAGE : RQ	Approuvé par : PDG Le : 25/03/2003
BOBET S.A. 5 Bd P. Brossolette - 76120 LE GRAND QUEVILLY - FRANCE **Tél : 02.35.69.60.44 Fax : 02.35.68.02.66 E-mail : bobet@bobet.fr Site : www.bobet.fr**	

BOBET

TISSUS
ENDUITS
TECHNIQUES

Certification ISO 9001
N° QUAL 1994/1836c

86/04 B

TISSU DE VERRE ENDUIT DOUBLE FACE SILICONE

Caractéristiques	Unité	Min	Nom	Max	Normes
Allongement rupture - sens longitudinal	%	0		5	NF EN ISO 1421
Allongement rupture - sens transversal	%	0		5	NF EN ISO 1421
Epaisseur totale	mm	0.29		0.34	ISO 2286-3
Largeur utile en cm	cm	150		155	ISO 2286-1
Poids total	gr/m²	425	450	475	ISO 2286-2
Résistance à l'éclatement	Bar	15			EN 12332-1
Résistance déchirure pendulaire-sens longitudinal	daN	8			ISO 4674-2
Résistance déchirure pendulaire-sens transversal	daN	5			ISO 4674-2
Résistance rupture - sens longitudinal	daN/5 cm	180			NF EN ISO 1421
Résistance rupture - sens transversal	daN/5 cm	130			NF EN ISO 1421

Textile : Tissu de verre, 210 g/m² ± 10 **Aspect :** Lisse

Elastomères : Silicone / Silicone

Coloris : Rouge brique / Rouge brique

Utilisations : Tuyaux flexibles