ADHESIF DE PRE-POSITIONEMENT: BANDE ADHESIVE (AS)

Composition

Un ruban de colle est appliqué au dos de la longueur de la bande.
Ce ruban adhésif sert seulement comme aide de couture ou de piquage.
Il facilite le positionnement de la bande et diminue considérablement le temps de couture ou de piquage.

Combinaison

La bande adhésive contient une des colles suivantes:
- A
- ATA, AT
- SA0, SA
- FRA

Couleurs

toutes les couleurs de notre nuancier
coloris spéciaux sur demande

Info sur colle A, ATA et

Le ruban sur la bande normalement a 12mm de large.

Pour plus d'informations sur la colla A	: voir fiche technique F-101
Pour plus d'informations sur la colla ATA	: voir fiche technique F-102
Pour plus d'informations sur la colla AT	: voir fiche technique F-116
Pour plus d'informations sur la colle SA0, SA	: voir fiche technique F-110, 103
Pour plus d'informations sur la colle FRA	: voir fiche technique F-112

Présentation

F : (flanges) rouleaux de 25m avec flasques

Largeurs standards

20 - 25 - 30 - 38 - 50mm	: A - SA0 - SA - ATA
100mm	: A - SA0 - SA
16mm	: sur demande

Instructions nettoyage

lavage **blanchim.** **repassage** **nett. à sec** **séchage**

Stockage et durée de vi

au sec, à l'abri de la lumière, hors poussière et dans une pièce ventillée
stockage à une température de 20°C (+/-5°C)
durée de vie, si le stockage est correct: ca. 18 mois

Enlèvement des rés. adh.

colle A, SA0, SA, FRA	: avec acétone, white spirit, huile minérale ou cire de paraffine
colle ATA	: à l'eau chaude ou eau mélangée avec un agent de nettoyage
colle AT	: avec ethylacetaat, isopropanol (pour matière synthéthique)

Important: s'assurer que la surface est compatible avec ces produits

Non-toxicité

passe, ensemble avec nos rubans, le test "ÖKO-TEX Standard 100 classe II"
certficat nr. 60414302 (crochet-astrakan standard) & 60615402 (champignon-velours st.)

ÖKO - TEX Standard 100 classe II

Inflammabilité

Inflammable immédiatement au contact direct avec le feu

Tests par utilisateur & c

**Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif.
Aussi il appartient à chaque utilisateur de déterminer la confor-
mité et la convenance pour l'application de ses propres tests.**

Tout conseil technique, toute explication, recommandation ou donnée sur la composition, tels que contenus dans nos communications, sont basés sur des tests généralement considérés fiables. Néanmoins, il nous est impossible de donner une garantie complète sur la précision. Du fait, l'acheteur sera tenu de réaliser des tests lui-même afin de vérifier la sécurité et l'appropriation du produit. La seule obligation qui puisse nous incomber est le remplacement des marchandises prouvées défectueuses, pour autant que nous puissions être tenus pour responsable de ces défauts dans le cadre des présentes conditions. Il appartiendra à l'acheteur de fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des dégâts ou accidents provoqués par les produits que nous distribuons, ainsi que de toutes anomalies résultant de leur utilisation. En outre, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques aux produits sans avis préalable. Veuillez vérifier avoir en votre possession la dernière version de la f. techn.

Alfatex Belgium	info@alfatex.be	tel.: +32 (0)9.386.12.18	fax: +32 (0)9.386.89.76
Alfatex Deutschland	info@alfatex.eu	+49 (0)2562.96.450	+49 (0)2562.96.4510
Alfatex Nederland	info@alfatex.nl	+31 (0)74.242.70.91	+31 (0)74.242.76.95
Alfatex France	info@alfatex.fr	+33 (0)3.20.02.95.10	+33 (0)3.20.81.27.82
Alfatex Polska	info@alfatex.pl	+48 (0)71 798 57 89	+48 (0)71 798 57 90
Alfatex U.K.	info@alfatex.co.uk	+44 (0)845 603 0516	+44 (0)1782 815161

www.alfatex.com