FERMETURES AGRIPPANTES IGNIFUGEES (FR)

Les bandes traitées avec une enduction ignifugée sont des qualités ignifugées excellentes.
Intern labref.: 1145

Crochet/astrakan "FR"

pour information sur le crochet et l'astrakan standard: voir fiche technique F-011

couleurs

Les produits employés pour ignifuger la bande peuvent avoir une influence sur la couleur de la bande standard

largeurs

crochet/astrakan "FR" est disponible dans les largeurs standards suivantes:
- largeurs : 12 - 16 - 25 - 30 - 38 - 50 - 100 - 157mm
- couleurs 10 à 157mm : blanc, noir, army
  10 à 50mm : beige, navy, royal, d.grey, silver, red, orange, bordeaux
  les autres couleurs de notre carte de coloris sont possible sur demande

tests

La qualité passe les test suivants:
- F.M.V.S.S. 302 / TL 10 10 / DIN 75 200 / ISO3795: inflammab. du moteur véhicule stand. de sécurité
- F.A.R. 25.853 (a): inflammabilité du materiel aéronef
- Airbus Detective ABD0031 (1996): inflammabilité, fumée densité et fumée toxicité compatible avec Specifications Airbus .
- Détection 95/28/EG: inflammabilité de materiaux usage dans l'intérieur construction de catégorie différente de véhicules á moteur

instructions nettoyage

lavage	blan-chiment	repassage	nettoyage à sec	séchage
40			P	

Champig./velours"FR"

pour information sur le champignon et le velours standard: voir fiche techn. F-004

couleurs

Les produits employés pour ignifuger la bande peuvent avoir une influence sur la couleur de la bande standard

largeurs

champignon/velours "FR" est disponible dans les largeurs standards suivantes:
- largeurs : 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 38 - 50mm
  : velours grandes largeurs: de 12 à 2.000mm
- couleurs : blanc, noir, natural
  les autres couleurs sont possible sur demande (seulement en champignon)

tests

La qualité passe les test suivants:
- F.A.R. 25.853 (a): inflammabilité du materiel aéronef

instructions nettoyage

lavage	blan-chiment	repassage	nettoyage à sec	séchage
40				

Important

-Les bandes passent les tests ci-dessus. Néanmoins, les tests doivent être répétés pour l'assemblage de la bande et la surface.
-Les bandes ne contiennent pas de bromine combustiblestabilisateurs type penta-BDE, octa-BDE, deka-BDE ou penta-PBDE et octa-PBDE.

Finitions spéciales

crochet & astrakan "FR" peuvent être livrés dans plusieurs versions:

adhésifs

- FRA - A - SA - ATA - AT (autres: SA0 - SA3 - SA4 - DA - XA)
- adhésif de pré-positionnement AS - ATS - FRAS

enduction réactivable

- HF

dos à dos

- disponible dans une qualité standard et dans une qualité FR

ATTENTION: la certification FR (ignifugée) doit être uniquement utilisée avec l' adhésif FRA (adhésif ignifugé).
Les autres colles ne peuvent être certifiées ignifugées. Des tests peuvent être effectués à la charge de l'utlisiateur

Tests par l'utilisateur & garanties

**Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif.
Aussi il appartient à chaque utilisateur de déterminer la conformité et la convenance pour l'application de ses propres tests.**

Tout conseil technique, toute explication, recommandation ou donnée sur la composition, tels que contenus dans nos communications, sont basés sur des tests généralement considérés fiables. Néanmoins, il nous est impossible de donner une garantie complète sur la précision. Du fait, l'acheteur sera tenu de réaliser des tests lui-même afin de vérifier la sécurité et l'appropriation du produit. La seule obligation qui puisse nous incomber est le remplacement des marchandises prouvées défectueuses, pour autant que nous puissions être tenus pour responsable de ces défauts dans le cadre des présentes conditions. Il appartiendra à l'acheteur de fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des dégâts ou accidents provoqués par les produits que nous distribuons, ainsi que de toutes anomalies résultant de leur utilisation. En outre, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques aux produits sans avis préalable. Veuillez vérifier avoir en votre possession la dernière version de la f. techn.

Alfatex Belgium	info@alfatex.be	tel.: +32 (0)9.386.12.18	fax: +32 (0)9.386.89.76
Alfatex Deutschland	info@alfatex.eu	+49 (0)2562.96.450	+49 (0)2562.96.4510
Alfatex Nederland	info@alfatex.nl	+31 (0)74.242.70.91	+31 (0)74.242.76.95
Alfatex France	info@alfatex.fr	+33 (0)3.20.02.95.10	+33 (0)3.20.81.27.82
Alfatex Polska	info@alfatex.pl	+48 (0)71 798 57 89	+48 (0)71 798 57 90
Alfatex U.K.	info@alfatex.co.uk	+44 (0)845 603 0516	+44 (0)1782 815161

www.alfatex.com